

Risultati da aspettarsi

dopo l'installazione di AQUASAIN

Tra gli effetti favorevoli di Aquasain nel complesso dell'installazione abbiamo:

- ✓ Conservazione e allungamento della vita utile dei macchinari relazionati con l'acqua calda: caldaie, termos elettrici, lavatrici, lavastoviglie...
- ✓ Pulizia generale delle tubazioni, specialmente di quelle relative all'acqua calda.
- ✓ Durante i primi 6 mesi di funzionamento i nuovi cristalli di aragonite spazzoleranno e porteranno via i vecchi depositi di calcite. E' necessario quindi pulire con più frequenza all'inizio i filtri delle bocche dei rubinetti (aeratori).
- ✓ La prima volta che l'acqua trattata entra in contatto con i materiali dell'installazione (tubazioni, sistema ecc), si crea un fine strato bianco che lo proteggerà dalla corrosione.
- ✓ Facilità nella pulizia dei bagni, dato che già non sarà necessario usare acidi tipo Viakal per dissolvere le macchie bianche: adesso, con un semplice panno umido, scompariranno.
- ✓ L'acqua del bagno smetterà di provocare pruriti alla pelle, dato che il calcare non sarà incrostante.
- ✓ Rispettiamo l'ambiente: ottimizziamo l'uso dell'acqua, riduciamo le emissioni di CO₂ nell'atmosfera, non gettando salamaia al sistema fognario.

Nonostante, e dato che il nostro sistema si appoggia sull'esistenza di una corrente d'acqua che spazza la polverina che si crea (aragonite), è importante fare attenzione su una serie di punti:

- ✓ Negli scaldabagni elettrici o negli accumulatori d'acqua, dato che non c'è corrente continua, è necessario aprirli alla base della resistenza per rimuovere la grana che si è formata durante il controllo periodico raccomandato dal produttore.
- ✓ Nel caso di accumulatori di acqua calda in cui l'entrata dell'acqua fredda è in basso e l'uscita dell'acqua calda è in alto, si raccomanda l'installazione di uno scarico per la pulizia periodica (si consiglia ogni 2 mesi).
- ✓ Dovuto all'effetto "spazzolamento" dell'aragonite sulla calcite, potrebbe succedere, che nelle tubazioni con un lungo tragitto ci siano degli accumuli su qualche gomito, e per tanto, sia impedito un corretto flusso d'acqua. Sarà necessario aspettare che queste piccole pietre tornino a dissolversi e che possano essere di nuovo spazzolate.
- ✓ Può succedere, al momento di utilizzare dei detersivi per lavastoviglie di bassa qualità, di trovare piatti e bicchieri bianchi. In questo caso, bisogna semplicemente cambiare il detersivo con uno di miglior qualità, come per esempio Calgonit o Fairy.
- ✓ Per l'acqua potabile è necessario pulire AQUASAIN dopo 2 anni di funzionamento. L'operazione consiste nello smontarlo e metterlo in un recipiente pieno di aceto ordinario per un'ora. In seguito, deve essere pulito accuratamente con acqua prima del rimontaggio.